

GIESSFIX G 3

釉用解凝剂 (面釉 , 化妆土)



化学成分 :

磷酸钠

特性 :

外观 : 白色粉状
溶解性 : 与水混溶
堆积密度 : 大约 1000 g/l
pH 值 (1%) : 大约 8.5

储存期 / 包装 :

合适条件下保存12 个月
25 公斤/袋

应用 :

GIESSFIX G 3 适用于瓷砖行业中各种面釉和化妆土的解凝, 它可制备高固含量的面釉及化妆土, 用它解凝的浆料具备稳定性能及牛顿流体特点。因此它能优化瓷砖行业各种施釉工序 (甩釉、淋釉、喷釉) 的釉浆性能。

GIESSFIX G 3 应该一开始就加入到球磨机或溶解器。

由于成分不同, 不同面釉及化妆土使用不同分散剂会有不同效果。所以, 很有必要进行实验以决定最适合的解凝剂及其最佳用量。基于此, DOLAPIX 和GIESSFIX 分散剂也有其它型号选用。

在瓷砖工业中, GIESSFIX G 3 在面釉和化妆土中的添加量通常为0.05% - 0.3%。

釉浆的其他重要性能, 像流变性、干燥时间、防沉淀和防腐, 可通过使用我们其他釉料添加剂如PEPTAPON、OPTAPIX、STELLMITTEL 及PREVENTOL® 进行优化。

GIESSFIX G 3 与上述我们其他釉料添加剂能以任意比例配合。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。