

OPTAPIX G 1457

面釉及化妆土用粘结剂



化学成分：

聚合物的水性溶液

特性：

外观：黄色液体
溶解性：与水混溶
密度 (20°C)：约 1.08 g/cm³
粘度 (20°C)：约 1000 mPas
灼烧残余：约 0.1%
pH 值 (原液)：约 8

储存期 / 包装：

在恰当条件下为 12 个月 (2°C 至 30°C)
25 公斤、220 公斤及 1000 公斤桶装

应用：

OPTAPIX G 1457 是用于面釉及化妆土的高效粘结剂，能提高釉面的抗触摸性及釉坯间结合力，也能防止边角位的剥落。

使用 OPTAPIX G 1457 几乎不影响面釉的干燥时间，不会增加面釉的粘度，甚至在某些情况下会轻微降低面釉的粘度。

OPTAPIX G 1457 可与釉料一起研磨，也可以在施釉线上直接加入釉浆。

最佳加入量视乎具体工作条件在干料的 0.3% 及 1.0% 之间，通常是 0.5% 左右。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。