


# DECOFLUX WB 110

## 丝网印油



### 化学成分：

水溶性二醇类聚合物

### 特性：

外观：红色液体  
溶解性：可水混溶  
密度 ( 20°C )：大约 1.1 g/cm<sup>3</sup>  
粘度 ( 20°C )：大约 220 mPas  
灼后残余：最大 0.2%

### 储存期 / 包装：

合适条件下保存期为 12 个月  
30 公斤、140 公斤、1100 公斤桶装

### 应用：

DECOFLUX WB 110 是一种适用于釉料、色料和氧化物原料的水溶性丝网印油，该产品不含有机溶剂。该产品有中性温和气味，不可燃。

花釉成分取决于色料的精细度，通常为：

25%~35% DECOFLUX WB 110  
75%~65% 色料/印粉

DECOFLUX WB 110 适用于釉上彩及釉下彩，特别是一次烧的砖。配制的印花釉可以用于从粗到细的丝网，尤其适合 50-90°C 砖的单色及多色印花。

DECOFLUX WB 110 有很好的分散性，配置成的花釉可保湿稳定。使用它能取的很好的印花效果，图案清晰分明。它含有的特殊成分还能带来极佳的釉上性能。

请注意，使用 DECOFLUX WB 110 时需要在网版上涂上防水涂层。

DECOFLUX WB 110 也可用于 Cretaprint 的印花；这种情况下，为取的好的印花效果，我们建议调整花釉到 25-35 秒 ( 6 毫米福特杯 )

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。