DECOFLUX WR 75

厚砖印花的辊筒印油

化学成分：
聚合物的双羟基醇水溶液制剂

特性：

外观：	无色至浅黄色液体
可溶性：	易溶于水
黏度(福特杯，3mm)：	约30s
密度(20℃)：	约1.1g/cm³

储存期 / 包装：
在适当条件下可保存12个月
包装：30公斤/桶、140公斤/桶、1100公斤/桶

应用：
DECOFLUX WR 75是一种用于色料，釉料和氧化物的不含溶剂的水溶印油。该产品有中性温和气味，不易燃。
由DECOFLUX WR 75制备的印花胶在长时间储存情况下不会产生沉淀。
由于DECOFLUX WR 75具有良好的色料吸收性能，故可制备高比重的印花胶，用于厚层装饰取得极佳的效果。
DECOFLUX WR 75由于干燥时间长，从而可以得到类似平板印刷的平整光滑的表面效果。印花胶成分取决于色料的细度，范围大致为：

50份～60份	DECOFLUX WR 75
100份	干粉

为了取得最佳的使用效果，所制备的印花胶黏度应为50s～60s（福特杯，4mm）。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Straße 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-485
F +49 2621 12-503
keramik@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com