OPTAPIX AC 112

临时粘结剂 / 助压剂

化学成分：
聚合物的分散液

特性：

外观：	白色液体
活性物含量：	大约60%
溶解性：	水混溶
密度（20℃）：	大约1.05g/cm^3
pH：	大约8.5
黏度（20℃）：	大约2500mPas

储存期 / 包装：
在适当条件下（+2℃ ~ +30℃）保存12 个月
25、125 公斤桶装和1000 公斤桶装

应用：
OPTAPIX AC 112是一种临时粘结剂及助压剂，能提高成型性能及干破裂系数。

OPTAPIX AC 112能有效作用于浆体，应在喷雾干燥工序前加入浆体。

加入量通常为坯体干料的0.05 – 0.4%，最佳添加量须通过试用情况来确定。

注意：
防霜冻及过热。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Straße 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-485
F +49 2621 12-503
keramik@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com