

GISSFIX C 30

分散剂/解凝剂



化学成分：

磷酸盐/硅酸盐

特性：

外观：白色粉末
溶解性：可溶于水
堆积密度：约1000 克/升
pH 值(1 %)：约12
灼烧残余量：约99%

储存期 / 包装：

储存恰当且保持干燥的情况下，保存期为6 个月
包装为 25 公斤/袋

应用：

GISSFIX C 30 是高效解凝剂；其特殊的磷酸盐和硅酸盐成分，对各种粘土原材料非常有效。因而，其特别适用于很多难以解凝的原材料，使高固含量浆料的配制成为可能。

GISSFIX C 30 的解凝作用是通过与陶瓷坯体的阳离子交换，及对粘土颗粒双电层的作用而产生的。

GISSFIX C 30 不含有机化合物，因此特别适合快速烧成坯体的解凝。

GISSFIX C 30 的添加量为浆料固含量的0.1 - 0.5 %。

不同矿物成分的陶瓷原料，对不同的解凝剂及添加量的反应会有差别，故此我们建议先进行对比试验。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。