

GLYDOL N 109 NEU

碳的润湿剂



化学成分：

聚乙二醇醚

特性：

外观：	无色液体
溶解性：	与水混溶
密度(20 °C)：	约0.99 g/cm ³
pH 值 (10 %)：	约 6
黏度(20 °C)：	约 100 mPas
灼烧残余量：	不大于 0.5 %

储存期 / 包装：

储存恰当情况下，保存期至少12 个月
包装为 25 公斤/桶，125 公斤/桶

应用：

GLYDOL N 109 NEU 应用于碳成分的润湿。通常碳成分难润湿，用GLYDOL N 109 NEU 能提高碳成分与坯体的结合性。

GLYDOL N 109 NEU 的添加量为坯料固含量的0.1 - 1.0 %，取决于内含碳成分的情况。为使在坯料中的分布更快速均匀，可与混合水一起加入。

在捣打料里使，能提高坯料的可塑性，或保持相同可塑性的同时减少用水量。

GLYDOL N 109 NEU 的润湿作用源于其表面活性，降低了混合水的表面张力。

润湿后表面张力的降低，能优化膨胀粘土物质的结合，也能改善坯体内的水分分布。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。