

METAGRAF C

脱模剂



化学成分：

基于石墨的悬浮液

特性：

外观：白色液体

浓度：约26%

pH： 约 9.5-10.5

储存期 / 包装：

在适宜条件下可保存至少12个月。

30KG桶装

应用：

METAGRAF C是非常适宜用于防止硬质金属部件在烧结的过程中，粘在模具上。它形成的均匀，厚实的保护层能阻止烧结部件碳化。

由于该产品的流变性，METAGRAF C可以用刷子和相似工具涂匀使用。同时也可以相应的设备即刻喷涂使用。METAGRAF C可以和 Al_2O_3 或者 ZrO_2 悬浮液均匀混合，使用在模具上作为复合膜。一次使用即可获得一个满意的涂层厚度。如果有需要，METAGRAF C也可以多次使用却不影响干燥层。

即使在常温下，METAGRAF C也是一种快速干燥剂，模具可以立刻使用。

METAGRAF C不含任何易挥发的溶剂，因此干燥时不用使用任何特别安全措施

METAGRAF C含有石墨颗粒，会均匀的分散在水中，被稳定剂保护着，防止出现结块和分层。但是，在使用之前需要搅拌均匀。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。