METAGRAF A-22

脱模剂

化学成分：
基于Al_2O_3的悬浮液

特性：

外观：	白色液体
浓度：	约40%
pH：	约 9.5
密度：	约1.42 g/cm³

储存期 / 包装：
在适宜条件下可保存至少12个月。
30KG桶装

应用：
METAGRAF A-22是非常适宜用于防止硬质金属部件在烧结的过程中，粘在模具上。它形成的均匀，厚实的保护层能阻止烧结部件碳化。
不需要稀释METAGRAF A-22，用相应的设备喷洒或者刷匀便可立刻使用。一次使用即可获得一个满意的涂层厚度。如果有需要，METAGRAF A-22也可以多次使用却不影响干燥层。
即使在常温下，METAGRAF A-22也是一种快速干燥剂，模具可以立刻使用。
METAGRAF A-22不含任何易挥发的溶剂，因此干燥时不用使用任何特别安全措施
METAGRAF A-22含有胶状物和氧化铝，会均匀的分散在水中，被稳定剂保护着，防止出现结块和分层。但是，在使用之前需要搅拌均匀。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

Zschimmer & Schwarz
GmbH & Co KG Chemische Fabriken
Max-Schwarz-Straße 3–5
56112 Lahnstein | DE
T +49 2621 12-485
F +49 2621 12-503
keramik@zschimmer-schwarz.com
zschimmer-schwarz.com