



ZUSOPLAST 5012

助压剂 / 润滑剂



化学成分：

乳化油

特性：

外观：黄色液体
溶解性：水中乳化
密度(20°C)：约0.85g/cm³
pH (10%溶液)：约 6
黏度(20°C)：约20mPas
灼烧残余：最大0.1%

储存期 / 包装：

储存恰当情况下，保存期至少12 个月
25 公斤、110 公斤桶包装，800 公斤的吨桶包装

应用：

ZUSOPLAST 5012 是助压剂，在压制过程中使坯体产生良好均一的密堆，并多数情况下能提高坯体密度。

ZUSOPLAST 5012 同时是匀压剂，它在坯体中产生润滑层，因此促进粒料在压力下的流动。在坯体和模具壁之间形成的润滑层还可以降低摩擦力，因此减少了对模具的擦伤和磨耗。

ZUSOPLAST 5012 内含乳化剂成分粘附与原料颗粒表面，受外力时在原料颗粒间产生互斥力，因此优化了坯料的流动性能。

它的添加量为坯体固体量的0.1 - 1.0%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作为参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。