

ZUSOPLAST 109/2

助压剂 / 润滑剂



化学成分：
表面活性剂

特性：

外观：	黄色液体
活性物质含量：	约500%
溶解性：	与水混溶
密度(20°C)：	约1.07g/cm ³
pH (10%溶液)：	约 9
黏度(20°C)：	约150mPas
灼烧残余：	约2%

储存期 / 包装：

储存恰当情况下，保存期至少12 个月
30 公斤、140 公斤桶包装，1000 公斤的吨桶包装

应用：

ZUSOPLAST 109/2 是助压剂，在压制过程中使坯体产生良好均一的密堆，并多数情况下能提高坯体密度。

ZUSOPLAST 109/2 同时是匀压剂，它在坯体中产生润滑层，因此促进粒料在压力下的流动。在坯体和模具壁之间形成的润滑层还可以降低摩擦力，因此减少了对模具的擦伤和磨耗。

ZUSOPLAST 109/2 内含乳化剂成分粘附与原料颗粒表面，受外力时在原料颗粒间产生互斥力，因此优化了坯料的流动性能。

ZUSOPLAST 109/2 特别适用于碳化硅、铬磁性钢、耐火粘土。
它的添加量为坯体固体量的0.2 - 1.5%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。