


DECOFLUX CD 8310

辊筒印油



化学成分：

聚合物的双羟基醇水溶液制剂

特性：

外观：白色液体
可溶性：易溶于水
黏度(20°C, 3mm 福特杯): 约44s
密度(20°C)：约1.1g/cm³

储存期 / 包装：

在适当条件下至少12个月
30 公斤/桶、125 公斤/桶、1000 公斤/桶

应用：

DECOFLUX CD 8310是一种用于色料、釉料和氧化物的不含溶剂的水混溶印油。该产品有中性温和气味、不易燃。

由DECOFLUX CD 8310制备的印花胶在长时期储存情况下不会产生沉淀。

DECOFLUX CD 8310具有出色的色料吸收性能，故可制备色料含量高黏度低的印花胶。

印花胶成分取决于色料的细度，范围大致为：

60% ~ 50% DECOFLUX CD 8310
40% ~ 50% 干粉

DECOFLUX CD 8310可适用于釉下和釉上装饰。它尤其适用于高温的一次烧成砖表面的多色装饰。由DECOFLUX CD 8310制备的印花胶在温度波动的情况下非常稳定，且不会蒸发。

为取得最佳的使用效果，所制备的印花胶应为以下黏度（福特杯，4mm）

刻蚀深度0.3mm	18s ~ 22s
刻蚀深度0.4mm	18s ~ 22s
刻蚀深度0.5mm	30s ~ 40s

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。