

GRANICER 7068

干粒悬浮剂，适合水刀，双盘及钟罩工艺



化学成分：

环氧乙烷衍生物和有机聚合物水溶液

特性：

外观：白色粘稠液体；

可溶性：与水混溶；

粘度（30℃，brookfield MV 2/2）：约3500–5000mPas；

PH(25℃)：7.5–8.5；

保质期及包装：

在适当储存条件下可存放6个月；50，125和1000公斤桶装。

应用：

GRANICER 7068是一种干粒粘结及悬浮稳定剂，可以适用于水刀，双峰及钟罩工艺，与干粒混合，可以均匀完整的覆盖在瓷砖表面。

我们建议GRANICER 7068产品按下列程序制备干粒悬浮液

GRANICER 7068：

根据不同的应用工艺，GRANICER 7068先与水混合均匀（根据实际情况，可加釉料），然后在搅拌速度较慢情况下，将干粒引入其中，最后搅拌悬浮液直至均匀。干粒悬浮液的最终流速根据不同工艺应用可以加适量水调整。

以下是不同应用工艺，干粒，悬浮剂及水的一个大概配比，供参考。

不同工艺	钟罩	双盘/水刀
干粒	100	100
GRANICER 7068	15–25	20–30
水	20–40	40–60
水（调整最终流速）	0–40	0–40
建议的流速（涂四杯）	25–35秒	16–20秒

备注：建议干粒的粒径，D100<160 μm

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变，以上信息仅作参考，我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。

发布：2018年04月05日

页码：1/1