


PRODUCT KG 9033

釉料流变剂



化学成分:

聚二醇

特性:

外观: 无色至淡黄色液体

可溶性: 可溶于水

密度 (20 °C): 约 1.02g/cm³

粘度 (20 °C): 约 400 mPas

储存期 / 包装:

合适的条件下可保存 12 个月。

30/140KG 桶装, 吨桶装

应用:

PRODUCT KG 9033 是用于单次和二次烧的釉料中作为流变剂。釉料的流动性在使用后会增强, 并且能得到更平滑的表面。

PRODUCT KG 9033 稳定了釉浆。总的来说, 釉料的粘度不会增加。

PRODUCT KG 9033 可以在搅拌后直接加入釉线上的浆料。

额外的加入量从 0.2%-0.8%根据釉浆的固含量来定。在 PRODUCT KG 9033 充分的分散均匀后, 浆料是即时可用的。不需要等待膨胀。

加入 PRODUCT KG 9033 的浆料如果超期存放需要加入防腐剂。为了这个目的, 我们推荐使用加入我们的防腐剂系列, 例如 NOVAL-系列。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅作参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。