



TENACER 500

陶瓷坯体的临时粘结剂

化学成分:

聚合物的特殊结合

特性:

外观: 棕色透明液体
溶解度: 水溶性
密度: 1190-1230 g/l (25 C)

安全数据:

欧共体 EC 产品标签要求: 无相关内容。

储存期/包装:

1000 kg 桶装。
储存恰当可存放 6 个月。

性能和应用:

Tenacer 500 是一种临时粘结剂, 它可以增加干坯(烧成前)的强度。Tenacer 500 可与坯体浆料完全混合, 易于分散。此产品也含有解胶作用, 基于此可代替部分研磨解胶剂。

N.B. 确保 Tenacer 可与坯体浆料兼容非常重要, 在某些情况下会有过度解胶和极少的不兼容情况。

建议添加量:

Tenacer 500 可在研磨后直接加入陶瓷坯体浆料, 添加范围 0.1 - 0.3% (建议添加量为 0.2%)。

The above results have been obtained from trial in our laboratory and plant .

In the light of changing conditions they can serve only a guide and are therefore offered without obligation.

We ask you to observe the possible rights of third parties



Ceramco spa via dei falegnami, 7 41049 Sassuolo (MO) ITALY Tel . +390536804659 Fax. +390536807168

info@ceramcospa.it www.ceramcospa.it